

Présentation :

ECOBATIFIX 1000 classe **C1** est un adhésif en poudre de couleur blanche à base de ciment, silice et adjuvants spéciaux. C'est un ciment colle destiné à la pose de céramiques pâtes rouges et grés de petits et moyens formats à l'intérieur et à l'extérieur incompatible avec le plâtre.

Domaine d'application :

ECOBATIFIX 1000 s'utilise pour le collage de tout revêtement :

- Collage sur le sol et mur, extérieur et intérieur de carreaux céramiques (carrelage, faïence et mosaïque) de petit et moyen format.
- Collage sur des chapes de ciment sèches et propres.
- Sur les murs traditionnels en fait une correction sur les murs traditionnels avec mortier de ciment.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser pour la pose de carreaux non absorbant ou des grands formats comme les grés cérame.
- Ne pas utiliser si l'épaisseur de la colle dépasse 6 mm
- Ne pas utiliser sur des surfaces en PVC, métalliques ou à base de plâtre

Préparation du support :

- Le support doit être plat, solide, sec, consistant sans parties pouvant être arrachées, dépoussiéré et sans traces d'huile ou de graisse.

Préparation de la pâte :

- Gâcher **ECOBATIFIX 1000** à l'eau propre et non salé avec une quantité d'eau propre et non salée (5 kg à 6 kg par litre d'eau)
- Mélanger manuellement ou avec un malaxeur jusqu'à on obtient une pâte homogène puis laisser le mélange reposer pour 5 mn avant l'application.



Application :

- Enduire la pâte sur le support avec une spatule dentelée. L'outil utilisé doit posséder une denture adéquate pour que le carreau adhère sur au moins 70% de sa surface et à 100% pour la pose à l'extérieur ou dans les zones exposées à une grande circulation.
- Pour les carreaux de 5x5 à 30x30, on conseille d'utiliser une spatule de 6x6mm ou 8x8mm
- Pour les applications à l'extérieur ou dans des endroits soumis à des contraintes mécaniques particulières, l'adhésif doit être étalé sur le support et sur le dessous du carreau pour qu'il ne reste absolument aucun espace vide dans la couche d'adhésif (méthode du double encollage).
- Poser le carreau en appuyant et battre pour un meilleur contact avec ECOBATIFIX et pour assurer une fixation optimale.

Jointement :

- Le jointement s'effectue après 24 heures de la pose avec un mortier de jointement à base de ciment de notre gamme **ECOBATIJOINT** disponible en plusieurs couleurs (voir fiche technique ECOBATIJOINT)

Conditionnement et stockage:

- **ECOBATIFIX 1000** est disponible en sac de 25 kg.
- 60 sacs par palette.
- **ECOBATIFIX 1000** se conserve pour 12 mois dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.